

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z płytek na zaprawie $(0.12*2.28*0.31)*3+(0.12*1.23*2.28)$	m ² m ²	0.591	0.591
				RAZEM	0.591
2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z płytek na zaprawie $(0.16*1.68*2.26)+(0.16*0.32*3.48)+(0.17*0.32*4.59)*5$	m ² m ²	2.034	2.034
				RAZEM	2.034
3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego $((0.25*0.50)+(0.27*0.32)*7)*2$	m m	1.460	1.460
				RAZEM	1.460
4	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego $((0.21*0.90)+(0.25*0.38)*3)*2$	m m	0.948	0.948
				RAZEM	0.948
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.685+2.114+2.097+0.948	m ³ m ³	5.844	5.844
				RAZEM	5.844
6	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane 0.05*2.799	m ³ m ³	0.140	0.140
				RAZEM	0.140
7	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro 2.799	m ² m ²	2.799	2.799
				RAZEM	2.799
8	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn. na gotowym podłożu 0.591+2.034	m ³ m ³	2.625	2.625
				RAZEM	2.625
9	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 3 0.591+2.034	m ² rzutu m ² rzutu	2.625	2.625
				RAZEM	2.625
10	KNR-W 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwodne schodów masą wodoodporną 20.300	m ² m ²	20.300	20.300
				RAZEM	20.300
11	NNRKNB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek mrozoodporne GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm (czapa murku) $(0.83*3.22)+(0.89*2.96)$	m ² m ²	5.307	5.307
				RAZEM	5.307
12	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną $(0.31*2.28)*3+(1.23*2.08)+(1.68*2.26)+(0.32*4.59)*8$	m ² m ²	20.226	20.226
				RAZEM	20.226
13	KNR-W 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki wpuszczane w obramieniu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 0909-01 analogia	Tynki zewn. cienkowarstwowy mozaikowy na ścianach płaskich wyk. ręcznie z zaprawy drobno i średnioziarnistej 0.83*3.22*1.16+0.89*2.96*1.15	m ² m ²	6.130	6.130
				RAZEM	6.130
15	KNR 4-01 1306-01 kalk. włas-na	Demontaż i montaż poręczy schodowych 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000